

# LED - Leuchten

elektrogros ag  
LEUCHTENZUBEHÖR



Bild		Artikel-Nr.	Beschreibung
	<p>Rev(504)=109.2</p> <p>Distance Average Illuminance Beam Angle 109.20°</p> <p>LED LED TRAF0 1.2W 350mA F WW III H 14 mm 32.5mm Color temp. 3000-3200K 40000 CE RoHS</p> <p>33cd 80 lm/w</p>		<b>LED Spot light 1W, warm-weiss mit 1m Kabel und Steckverbinder</b>
		EGFLD1001 AL	aluminium
		EGFLD1001 MW	matt-weiss
			Kelvin: 3000-3200K IP20 Lumen: 80 lm/w Winkel: 109,20° Durchmesser: 32,5 mm Einbautiefe: 14 mm Ausschnitt: 29 mm Betriebsstunden: 40'000
Bild		Artikel-Nr.	Beschreibung
	<p>Rev(504)=56.7</p> <p>Passer i apparatdosa</p> <p>Distance Average Illuminance Beam Angle 56.70°</p> <p>LED LED TRAF0 3x1W 350mA F WW III H 25 mm 83mm Color temp. 3000-3200K 40000 CE RoHS</p> <p>127cd 80 lm/w</p>		<b>LED Einbau-Unterschrankleuchte, 3x1W LED warmweiss, mit 1 m Kabel und Steckverbinder</b>
		EGLUC1003 AL	aluminium
		EGLUC1003 MW	matt-weiss
			Kelvin: 3000-3200K IP44 Lumen: 80 lm/w Winkel: 56,70° Durchmesser: 83 mm Einbautiefe: 25 mm Ausschnitt: 58 mm Betriebsstunden: 40'000
Bild		Artikel-Nr.	Beschreibung
	<p>Rev(504)=111.9</p> <p>Distance Average Illuminance Beam Angle 111.90°</p> <p>LED LED TRAF0 3x1W 350mA F WW III H 13.5 mm 69mm Color temp. 3000-3200K 40000 CE RoHS</p> <p>77cd 80 lm/w</p>		<b>LED Einbau-Unterschrankleuchte, 3x1W LED warmweiss, mit 1 m Kabel und Steckverbinder</b>
		EGFLD1003 AL	aluminium
		EGFLD1003 MW	matt-weiss
			Kelvin: 3000-3200K IP20 Lumen: 80 lm/w Winkel: 111.90° Durchmesser: 69 mm Einbautiefe: 13,5 mm Ausschnitt: 64 mm Betriebsstunden: 40'000

# LED - Leuchten

elektrogros ag  
LEUCHTENZUBEHÖR



Bild		Artikel-Nr.	Beschreibung
			<b>LED Aufbau-Unterschrankleuchte, 3x1W LED warmweiss, mit 1 m Kabel und Steckverbinder</b>
		<b>EGFLD1003-S AL</b>	aluminium
		<b>EGFLD1003-S MW</b>	matt-weiss
			Kelvin: 3000-3200K IP20 Lumen: 80 lm/w Winkel: 111,90° Durchmesser: 69 mm Einbautiefe: 20 mm Betriebsstunden: 40'000
	LED LED TRAFU 3x1.2W 350mA IP20 H 20 mm LED DRIVER 3000 3200K 40000 CE RoHS		

Bild		Artikel-Nr.	Beschreibung
			<b>LED-Einbau-Deckenleuchte mit 7W Sharp LED</b>
		<b>EGLDL4221 WH</b>	weiss
		<b>EGLDL4221 NM</b>	nickel
			Kelvin: 3000K IP44 Lumen: 85 lm/w Winkel: 35,90° Durchmesser: 100 mm Einbautiefe: 104 mm Ausschnitt: 68 mm Betriebsstunden: 40'000
	SHARP LED LED DRIVER 7W 520mA IP44 H 104 mm LED DRIVER 3000 3200K 40000 CE RoHS		

## 6-Weg-Verteilerbox

Bild		Artikel-Nr.	Beschreibung
			In Serie geschaltete Verteilerbox mit Kabel rot/schwarz, 15 cm Länge, mit Loop-Verbindern.
		<b>AF6FS</b>	weiss

## LED-Treiber für EGLDL4221

Bild		Artikel-Nr.	Beschreibung
			<b>Unabhängiger Stromversorger 10W mit konstantem Gleichstrom. Hohe Leistungsfähigkeit bei geringem Gewicht und Volumen. Konstanter Ausgangsstrom 500mA.</b>
		<b>PTDCC/10/500/B</b>	