NEUHEITEN

RELCO

Konstantstrom-Versorger (An- und Abschnitt dimmbar)

Art.	Code	Dimension LxBxH	V in	mA	W
POWERLED-DIM 350-18W	RN1406	133x44x28	220/240	350	18
POWERLED-DIM 700-18W	RN1408	133x44x28	220/240	700	18

RELCO

Konstantstrom-Versorger (Abschnitt dimmbar)

Art.	Code	Dimension LxBxH	V in	mA	W
POWERLED-DIM 700-30W	RN1407	140x27x45	220/240	700	30



RELCO

Konstantstrom-Versorger

Art.	Code	Dimension LxBxH	V in	mA	W
MINIHOLE POWERLED 350-15	RN1311	∅52,5x17	100-240	350	15
MINIHOLE POWERLED 700-15	RN1312	∅52,5x17	100-240	700	15

VLM

Konstantspannungs-Versorger, 12/24V (dimmbar mit Taster oder 1-10 Vdc)

	V	Hz	W	mA	V_{OUT}	ta °C	tc °C	in	out	LPH mm
PTDCD/80/B (RN1399)	220 ÷ 240	50 ÷ 60	50 80	3,9 3,2	12 24	-20 +40	75	2,5	2,5	230x51x40